

# UHZ50

Smarter & kompakter 4k Laserprojektor



- **Laser 4K UHD Auflösung - HDR & HLG Kompatibilität**
- **Licht an, Film ab - 3.000 Lumen und 2.500.000:1 Kontrast**
- **Unterstützt 1080p 240Hz für fließende Spielabläufe und ein Input-Lag von 4ms - 16.7ms in 4K bei 60Hz**
- **Einfache Installation - 1,3-facher Zoom und vertikaler Lens-Shift**



Erleben Sie Kinoqualität in Ihrem Wohnzimmer! Der UHZ50 bietet mit seiner Laser Lichtquelle spektakuläre und unvergessliche Bilder in 4K Auflösung. Die Lasertechnologie liefert präzise und lebensechte Farben mit 87% der DCI-IP3 Abdeckung – perfekt für echte Heimkinofans.

## Specifications

UPC: 796435 81 420 5, EAN: 5055387665828, Colour: White



### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 120HzHz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	1.21:1 ~ 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81mm~16.74mm
Lens Shift	Vertikal +10%
Native Offset	105%
Lens Shift	Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x 3D Sync
Wireless - Technologie	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wireless - Sicherheit	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Wireless - Antenne	Omnidirectional
Wireless - Betriebsfrequenz	2.4GHz, 5GHz

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Hitzeverteilung	785BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung inkl. CR2025 Batterien Basis Gebrauchsanleitung WUSB Wireless Adapter
Eingangsverzögerung	4.00ms

### Netzwerk

Wireless - Technologie	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wireless - Antenne	Omnidirectional
Wireless - Betriebsfrequenz	2.4GHz, 5GHz

### Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	175W
Stromverbrauch (max)	230W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 119.3
Gross weight	6.5 kg
Net weight	4.8 kg

